

TESLA

Yüksek Performans

Yüksek gerilim test sistemiyle uygulanan yıldırım darbeleri sonucunda erken akım yayma özelliği $\Delta T=68 \mu s$ olarak belirlenmiştir. Uluslararası standartların belirlediği en üst seviyeden %13 daha yüksektir.

Yüksek Dayanım

Yüksek akım test sistemiyle uygulanan 200 kA'lık yıldırım darbelerine dayanabilmektedir. Uluslararası standartların belirlediği en üst seviyeden iki kat daha yüksek dayanım. Korozif ortamlara dayanım için yapılan testleri başarıyla tamamlamıştır. Ekstrem hava koşullarına dayanıklılığı başarıyla test edilmiştir. Titreşime dayanıklıdır.

IP65

Suya ve toza karşı yüksek dayanıma sahiptir. Çok yağışlı ve nemli bölgelerde güvenle kullanılabilir.

Yüksek Kalite

Ulusal (TS 13709) ve uluslararası (NFC 17-102:2011) tüm standartlara uygun olduğu belgelenmiştir.

Test Edilebilir

Test cihazı ile istediğiniz zaman test edebilir ve paratonerin çalışır durumda olduğunu görebilirsiniz. Unutmayın, görevini yaparak yıldırımı topraklamış paratonerler arızalanmış olabilir. Mutlaka test edilmeleri gerekir.

Uzun Garanti

Standart olarak 15 yıl paslanmazlık garantisi vardır. Çalışma garantisi ise 2 yıldır. Çalışma garantisi, ek garanti paketi ile uzatılabilir.

Güvenilir

Radsan birikimi ve tecrübesi ile tasarlanarak üretilmiştir. Üretilen her Kinetic Pro, 6 adım kalite kontrol prensibi ile test edilir. Radsan, 23 yılda, 600.000'den fazla paratoner üretmiştir ve 100'den fazla ülkede, farklı koşullar altında başarıyla çalışmaktadır.

Tamamlayıcı Ürünler



Test Cihazı



Uçak İkaz



Sayıcı



ÖZELLİKLER

Marka	RADSAN
Kod	KINETIC-PRO
Erken Uyarı Süresi (Δt)	60 μs
Erken Uyarı Süresi Test Performansı	81 μs
Akım Dayanımı 10/350 μs	100kA
Korozyon Dayanımı TS 9258 / EN ISO 6988	Yüksek Dayanım
Koruma Sınıfı (Toz / Su) TS 3033 / EN 60529	IP 65
Sıcaklık Dayanım TS EN 60068-2-1 / TS EN 60068-2-2	-20°C / +60°C
Test Edilebilir	Evet
Malzeme	Paslanmaz Çelik
Boru Bağlantısı	2" Galvanizli Boru
Ürün Ağırlığı	5,6 kg
Çap x Boy	Ø395x806 cm
Paket Bilgisi	Ağırlık 6.8 kg 57 x 15 x 14.5 cm
Garanti Süresi	2 Yıl Foksyonel
	15 Yıl Paslanmazlık

Licon İzoleli İletken

