



DC Güç sistemleri için geliştirilmiştir.

Varistör teknolojisi ile üstün koruma sağlar.

Kompakt tasarım sayesinde en dar panolarda bile rahatça kullanılabilir.

Modüler tasarım sayesinde düşük bakım maliyeti sağlar.

Üzerindeki göstergeler ile arıza durumu izlenebilir.

Kuru kontak çıkışı ile arıza durumu uzaktan izlenebilir.

EN 61643-11 standardına göre A.G. Parafudr sınıfı T2'dir.

SRG-40DP/110V RS

Elektriksel Özellikler

Nominal DC Gerilimi	Un	110 V DC
En Yüksek Sürekli Çalışma DC Gerilimi	Uc	150 V DC
Nominal Deşarj Akımı (8/20µs)	In	20 kA
En Yüksek Deşarj Akımı (8/20µs)	Imax	40 kA
Gerilim Koruma Seviyesi (L-N)	Up	≤600V
Kombine Darbe	Uoc	10 kV
Sızıntı Akımı	Ipe	≤0.1mA
Ön Sigorta (Maximum)		125 gG
Tepki Süresi	tA	≤25ns

Mekaniksel Özellikler

İşletme Sıcaklık Aralığı	Ta	-40 C° to +80 C°
İletken Kesidi		2.5 - 16 mm²
Bağlantı		35 mm DIN Rayı
Malzeme		Termoplastik, UL 94 V-0
Koruma Sınıfı		IP20

Ek Özellikler

Modüler, Tak-Çıkar		EVET
Arıza Göstergesi		Yeşil Tamam / Kırmızı Arıza
Uzaktan Arıza Bildirimi		EVET
Termal Koruma		EVET
Garanti		2 Yıl