



GDT teknolojisi ile üstün koruma sağlar.

Kompakt tasarım sayesinde en dar panolarda bile rahatça kullanılabilir.

Yerli tasarım, yerli üretim

5 yıl garanti

EN 61643-21 standardına göre sınıflandırılmıştır.

		SRG BNC	SRG BNC.H
Elektriksel Özellikler			
Nominal Gerilim	Un	5 V	-
En Yüksek Sürekli Çalışma DC Gerilimi	Uc	6 V	180 V
En Yüksek Sürekli Çalışma AC Gerilimi (L-N)	Uc	4 V	130 V
Nominal Akım	IL	0,5 A	20 A
C2 Nominal Deşarj Akımı (8/20µs) line-shield	In	5 kA	-
C2 Nominal Deşarj Akımı (8/20µs) shield-PG	In	10 kA	-
C2 Nominal Deşarj Akımı (8/20µs) line-shield/PG		-	10 kA
Gerilim Koruma Seviyesi (L-shield)	Up	≤30 V	-
Gerilim Koruma Seviyesi (shield-PG)	Up	≤500 V	-
Gerilim Koruma Seviyesi (line-shield/PG)		-	≤800 V
Tepki Süresi (L-shield))	tA	≤1 ns	-
Tepki Süresi (shield-PG)	tA	≤100 ns	-
Tepki Süresi (line-shield/PG)	tA	-	≤100 ns
Band Genişliği			10 Mbps
Araya Girme Kaybı (Insertion Loss)			≤0,3 dB
Empedans			50 Ω
Giriş-Çıkış			BNC
Mekaniksel Özellikler			
İşletme Sıcaklık Aralığı	Ta	-40 C° to +80 C°	
Nem	RH	5%...%90	
Malzeme		Aluminium Alloy	
Koruma Sınıfı		IP40	

ÖLÇÜLER

Ürün Ağırlığı:	66 gr
Paketli Ağırlık:	80 gr
Paket Ölçüleri (ExBxY)	40x30x90 mm.

